


COMBI LINE

Führungsdrähte
Guide wires





Langjährige Erfahrung in der Produktion, sowie eine hervorragende technische Ausstattung, ermöglichen es EPflex, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex zudem in der Lage, verschiedenste Varianten nach Kundenwunsch herzustellen. Die Serienproduktion von Führungsdrähten lässt sich durch standardisierte Prozesse kostengünstig realisieren.

Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the art production equipment, EPflex is able to produce guidewires in a constantly high quality.

A close cooperation with the suppliers makes it possible for EPflex to produce customized variations on request. High quality production is realised by standardized and cost-effective processes.


Sonderleistungen
special services

**Verpacken /
sterilisieren**
*packaging /
sterilizing*


**Sonderfarben /
Streifen**
*special colours /
stripes*

Markierungen
marker


CE Klasse 2a
CE class 2a




Spitzenformen tip shapes




gerade straight





abgewinkelt angled



zwei Seiten flexibel both sides flexible



eine Seite flexibel one side flexible



Tube Pebax®

Material Spitze tip material

- » Röntgensichtbares Pebax®
radiopaque Pebax®

Material Schaft shaft material


- » PTFE-Schlauch PTFE tube

Beschichtungen Spitze tip coatings

- » Hydrofil hydrophilic

Techn. Eigenschaften technical features

- » Elektrisch isoliert electrical isolated



Coil Pebax®

Material Spitze tip material

- » Röntgensichtbares Pebax®
radiopaque Pebax®



Material Schaft shaft material

- » PTFE beschichtete Edelstahlfeder
PTFE coated stainless steel coil

Beschichtungen Spitze tip coatings

- » Hydrofil hydrophilic

Patent angemeldet Patent pending




Abmessungen dimensions

- | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------------|
| » Durchmesser | diameter | 0,9 mm* | .035" inch* |
| » Länge | length | bis 4800 mm | up to 190" inch |
| » Länge Spitze | tip length | 50 mm | 2" inch |

Abmessungen
dimensions

* weitere Abmessungen auf Planung
* other dimensions on request



- » Schaftsteifigkeit abhängig vom Kerndrahtdurchmesser
shaft stiffness depends on core wire diameter

Schaftsteifigkeit
shaft stiffness